

公益財団法人秋田市総合振興公社車両購入仕様書

1. 概要

本書は、下記発注物件に関する仕様書であり、入札書提出に際し必要事項を定めたものである。

落札した者は、この仕様書に基づき当該物件を当法人に納入するものとする。

- | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)件名 | 秋田市総合振興公社車両購入 |
| (2)物件 | 塵芥車(3トン級) |
| (3)台数 | 1台(未使用、未登録車に限る) |
| (4)納入場所 | 秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝1番地1 |
| (5)車種 | ベース車両(ベース車両指定メーカー型式一覧)
・塵芥車両シャーシ ホイールベース2810mm以下
・150馬力以上 PTO A/C付
・ディーゼル自動車 ターボ車 マニュアルミッション
・乗車定員3名
・平成27年度重量車燃費基準達成 |
| (6)架台車両 | 架装指定メーカー(車体架装指定メーカー基本型式一覧)
・ボディ幅1,965mm以下 回転板式 荷箱容量6.5m ³
・インナー式スライドカバー |
| (7)追加装備 | 1. フロアーマット
2. サイドバイザー
3. 消火器(3.5kg以上)
4. 消火器収納箱(ステンレス製)
5. スコップ掛け取付
6. リヤフェンダー左右ステンレス製
7. テールランプはホツパサイドに取付
8. マフラー出口は下側、横出しとする
9. タイヤチェーン(ワイヤー式)
10. 車輪止め(2個)
11. 三角表示停止板
12. ジャッキ及びハブナットレンチ
13. FM付ラジオ
14. フォグランプ(フロントバンパー)
15. 後退警報(車内、外ブザー音)
16. スタッドレスタイヤ式(全輪ホイール付き)
17. スペアタイヤ(ホイール付)
※スペアタイヤの車載が困難な場合は、別途納品すること。 |

18. 車体塗装（車体、架装部一色予定）
19. 文字フィルム
車体左右側面、後部扉に文字を記載
名入れ「公益財団法人秋田市総合振興公社」
20. 車体左右側面に文字（標語）と絵を貼り付け
文字（標語）と絵については入札後に別途連絡する
21. 積込台
投入口に対して積込台開口角度が30度から40度程度になるように加工
（積込台の下部に開口角度調整用のゴム受けを設置）
22. PTO・ONでハザードランプ点灯
PTO・ONでスイッチ部分にランプ点灯
PTO操作パネルをメーターパネル右側上に単独で設置

(8)納入期限 平成27年12月28日まで

2. 一般適用事項

(1)一般事項 本仕様書に特記なき事項については、担当課の指示に従うものとする。

(2)疑義事項 この仕様書に定める事項は、原則として変更は認めない。
ただし、本仕様書の内容に相違ある場合、明記のない場合
または疑義を生じた場合は、担当課と協議するものとする。

(3)軽微な変更 軽微な変更等、変更理由及び変更内容が正当な事由によるものと認められる場合は、担当課の指示に従うものとする。

(4)納入計画書 納入計画書を作成し担当課の承諾を受けるものとする。

(5)詳細図 納入に際し、必要な図面を遅滞なく作成し担当課の承諾を受けるものとする。

(6)保証期間 車両はメーカー責任保証期間とする。
車体架装については引き渡し後1ヵ年とする。

3. 入札金額 車両本体価格、架装価格、その他各仕様価格、追加装備及び付属品価格、登録諸費用の合計金額とする。
（ただし、リサイクル料金、税金、保険料は除く）

ベース車両指定メーカー型式一覧

■下記のベース車両を選択し採用すること。

	いすゞ	日野	UD	三菱ふそう	
キャブ	ワイドキャブ	ワイドキャブ	ワイドキャブ	ワイドキャブ	
ボディ	セミロング	セミロング	セミロング	セミロング	
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ	高床ダブルタイヤ	高床ダブルタイヤ	高床ダブルタイヤ	
シャーシ	塵芥車両	塵芥車両	塵芥車両	塵芥車両	
車両型式	TKG-NPR85YN	XZU700M	YKG-FEB9Y	TKG-FEB90	
備考	燃費基準達成	燃費基準達成	燃費基準達成	燃費基準達成	
車両全長	5835	5255	5815	5815	
車両全幅	2095	2180	2095	2095	
車両全高	2355	2280	2405	2405	
ホイールベース	2795	2810	2800	2800	
トレッド前	1680	1665	1665	1665	
トレッド後	1525	1520	1560	1560	
エンジン	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	
エンジン型式	4JJ1-TCS	N04C-UP	4P10(T4)	4P10T3	
最高出力(PS)	150	150	150	150	
最小回転半径(m)	5.1	4.8	5.2	5.2	
トランスミッション	6速MT	6速MT	5速MT	5速MT	
ミッション型式	MYY-6E	MYY6S	M038S5	M038S4	

車体架装指定メーカー基本型式一覧

■下記の指定メーカー型式を選択し採用すること。

	新明和	
架装型式	GR064-1634	
荷箱容量(m ³)	6.5	
荷台寸法(m ³)	長さ	2,875
	幅	1,965
	高さ	1,230
投入口地上高(mm)	約740~880	
投入口寸法(mm)	幅	1,680
	高さ	800
ホッパ容量(m ³)	0.37	
汚水タンク容量(ℓ)	105L	
積込サイクル(秒)	10~11	
積込方式	回転板式	
排出方式	ダンプ式	
ダンプ角度	約45度	
排出所要時間(秒)	12~13	
スライドカバー	インナー式	
テールゲート安全棒	左右独立式	